

Branddeurenfabriek.nl
Altijd dicht bij u.

Brandwerende deuren.

Stalen branddeuren van branddeurenfabriek.nl worden toegepast in brandscheidende compartimenteringswanden, zijn **60-240** minuten brandwerend en TNO-getest volgens de meest actuele en kritische norm NEN6069. De 60 minuten brandwerende



deuren mét en zonder glas voldoen daarmee ruimschoots aan de criteria die gesteld worden in het bouwbesluit.

Deurvlak/profiel informatie:



De stalen branddeur wordt standaard geleverd inclusief een gepatenteerd kozijn van geprofileerd sendzimir verzinkt plaatstaal met ankers. Desgewenst kan het kozijn als muuromvattend worden uitgevoerd voor verschillende muurdiktes. Naast de bekende standaard maten kunnen

wij branddeuren de enkelvleugelige stalen branddeuren in elke gewenste maat produceren tot een brandwerendheid van maar liefst 240 minuten conform de huidige norm NEN6069. Door de speciale afdichting tussen deurblad en kozijn blijft de brandwerendheid te allen tijde

gewaarborgd. De branddeuren zijn standaard zelfsluitend door middel van een instelbaar veerscharnier of een deurdranger.



Branddeurenfabriek.nl
Altijd dicht bij u.




STERK BESLAG.

Krukken en kortschilden uitgevoerd in de voor branddeuren vereiste zware uitvoering met een stalen kern, zware scharnieren met kogellagers en verzinkte pen. Het deurblad tevens uitgevoerd met stalen veiligheidspennen die er voor

Strengst getest, grootste zekerheid.

zorgen dat het deurblad bij brand niet uitbuigt. Het standaard dag- en nachtslot, geschikt voor een euro profielcilinder, zorgt er voor dat u uw branddeur veilig kunt afsluiten.



OPTIES

- Deurdranger ✓
- Paniekslot ✓
- Paniekstang ✓
- Elektrische sloten ✓
- Kabel doorgang ✓
- Profielcilinder 21mm ✓
- Regenlijst ✓
- Elektromagneet ✓
- Brandmeldinstallatie ✓

Oppervlaktebehandeling. Het deurblad en kozijn zijn vervaardigd van sendzimir verzinkte staalplaat en behandeld met 1 laag twee componenten epoxyprimer

op kunstharsbasis, geschikt voor bijna alle afwerksystemen en veilig voor mens en milieu. Als optie kunnen deurblad en kozijn in RVS worden uitgevoerd.



UITVOERINGEN

BDF 60-1 en BDF 60-2:
60 minuten brandwerend

BDF 120-1:
120 minuten brandwerend

BDF 240-1:
240 minuten brandwerend

Voor alle branddeuren geldt:

- ◆ Zelfsluitende rookwerende enkelvleugelige en tweevleugelige branddeur 90° of 180° draaiend in een brandscheidende compartimenteringswand.
- ◆ Het dubbelwandige 68 mm dikke deurblad is vervaardigd van sendzimir verzinkte staalplaat 1mm dik, waartussen een brandwerende vulling.
- ◆ Deurblad afgehangen in een geprofileerd stalen hoekkozijn van 2 mm dikte, voorzien van metselankers en een steldorpel.
- ◆ Branddeuren kunnen worden voorzien van 60 minuten brandwerend glas met dezelfde brandwerende eigenschappen als de deur.

Er is wel gezegd:

"Branddeurenfabriek.nl ontwikkelt haar producten alsof er levens van afhangen." Wij gaan daar inderdaad vanuit. Medewerkers, goederen, voorraden... ze verdienen de optimale bescherming bij brand.

Voor alle zekerheid kies je branddeurenfabriek.nl

Bijvoorbeeld: vuurwerkbunkers



Branddeurenfabriek.nl levert misschien wel het bewijs voor de veiligste vuurwerkopslag. Na het nieuwe vuurwerkbesluit van januari 2004 behoren wij tot de weinige fabrikanten die de

vereiste brandwerendheid durven garanderen. Overigens kan dat ook worden gezegd met betrekking tot bijvoorbeeld kruittfabrieken, olie- en benzine-opslag, kunststofproducerende bedrijven en tal van andere brandgevaarlijke locaties.

Correspondentieadres: Antwoordnummer 47144. 1070 WB Amsterdam (postzegel niet nodig)
Tel: (gratis) 0800-BRANDDEUR (0800- 272 6333). Fax: 0800-020 1370. E-mail: info@branddeurenfabriek.nl